

SPECIFICHE PRINCIPALI

| | |
|---|----------------------|
| Lunghezza totale..... | 40' / 12.19m |
| Lunghezza della linea di galleggiamento..... | 39'7" / 12.07m |
| Baglio massimo..... | 21'8" / 6.61m |
| Pescaggio (mezzo carico)..... | 3'7" / 1.10m |
| Spazio libero sul ponte (mezzo carico)..... | 2'4" / 0.70m |
| Altezza complessiva sopra la linea di galleggiamento, esclusa l'antenna (mezzo carico)..... | 18'5" / 5.61m |
| Zona giorno del salone..... | 172.8sqft / 16sqm |
| Dislocamento (nave leggera)..... | 30,488lbs / 13,829kg |
| Capacità di carico..... | 12,410lbs / 5,629kg |
| Capacità di acqua dolce..... | 169gal / 640l |
| Capacità del serbatoio di carburante..... | 370gal / 1400l |
| Capacità del serbatoio di raccolta..... | 42gal / 160l |
| Motore standard..... | Yanmar 4LV250 |
| Maximale Geschwindigkeit bei Leichtschiffsbeförderung in Knoten..... | 0 |
| Reisegeschwindigkeit bei Leichtschiffsverhältnissen in Knoten..... | 0 |
| Maximale Reichweitengeschwindigkeit bei Vollast in Knoten..... | 0 |
| Maximale Reichweitengeschwindigkeit (ein Motor) unter Vollastbedingungen in Seemeilen..... | 0 |
| Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit in Seemeilen..... | 0 |
| Reichweite bei Reisegeschwindigkeit in Seemeilen..... | 0 |
| Maximale Reichweite in Seemeilen..... | 0 |
| Maximale Reichweite (ein Motor) in Seemeilen..... | 0 |
| Potenza massima del motore..... | 250hp |
| Numero di cilindri del motore..... | 4 |
| Eliche..... | |

Nota: i dati relativi a velocità e autonomia possono variare a seconda delle condizioni di misurazione e della qualità del carburante.

ELENCO DELLE DOTAZIONI STANDARD DELLA BARCA

SALONE

Finitura laminata
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Tavolo da salone pieghevole con due gambe fisse
illuminazione a LED dall'alto
Accesso tramite porta anteriore al ponte di prua
Divano a forma di L sul lato sinistro
Timone interno
Divano singolo sul lato di dritta
Accesso al pozzetto di poppa tramite porta scorrevole

CAMBUSA

Superfici del piano di lavoro della cucina Staron
Miscelatore monocomando con doccetta estraibile
Lavello singolo in acciaio inox
Nicchia per asciugare stoviglie e posate con scarico
Copertura per vano di asciugatura
Frigorifero domestico
piano cottura a gas a 3 fuochi
Forno a gas
Elettrovalvola di intercettazione del gas con controllo sul pannello degli interruttori e spia luminosa sul fornello
Regolatore della bombola del gas nel gavone GPL dedicato a prua
Armadietto separato per i bidoni della spazzatura
Spazio di stivaggio negli armadietti a scaffale
Spazio di stivaggio sotto le assi del pavimento
3 cassetti
Mensola della cucina esterna con predisposizione per microonde
Rilevatore di fumo / allarme
Rilevatore/allarme GPL

TIMONE INTERNO

Consolle di comando interna: include comandi dello sterzo e del motore

illuminazione a LED dall'alto
Sedile del timone con schienale

CABINA DI PRUA E DI POPPA

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Posti letto doppi:
Cabina di prua - Queen (1,5 m x 2,0 m o 4'11" x 6'7")
Cabina di poppa - Olympic Queen (1,6 m x 2,00 m o 5'5" x 6'7")
Armadio pensile con ripiano inferiore
illuminazione a LED dall'alto
2 lampade da lettura a LED in ogni cabina
Grandi scaffali aperti
2 cassetti portaoggetti sotto la cuccetta solo nella cabina di prua
1 cassetto portaoggetti sotto la cuccetta solo nella cabina di poppa
Ampia finestra sullo scafo con oblò incorporato e tenda a lamelle
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

CABINA ARMATORIALE DI TRIBORDO

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Materasso Olympic Queen (1,6 m x 2,00 m o 4'11" x 6'6")
1 x Armadio appendiabiti a tutta altezza
1 x Armadio a ripiani a tutta altezza
Tavolo da toeletta/scrivania con vano portaoggetti sotto il coperchio
Specchio pieghevole per il trucco
Cassettiera con 4 cassetti
Porta d'ingresso scorrevole con serratura
illuminazione a LED dall'alto
2 lampade da lettura a LED sopra il letto a castello
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

TESTA DI PORTO

Lavabi con miscelatore lavabo e piano Staron
Mobiletto sottolavabo con portarotolo
Mobiletto per il trucco con Specchio
Portasciugamani doppio
Porta a testine scorrevoli
Armadietto per la raccolta dei rifiuti dedicato
Box doccia con miscelatore a leva e rosone doccia regolabile
Vasca doccia con sistema di scarico automatico
Illuminazione a LED dall'alto
WC manuale a tazza grande

CABINA ARMATORIALE

Lavabi con miscelatore lavabo e piano Staron
Mobiletto sottolavabo con portarotolo
Mobiletto per il trucco con Specchio
Portasciugamani doppio
Porta a testine scorrevoli
Armadietto per la raccolta dei rifiuti dedicato
Box doccia con miscelatore a leva e rosone doccia regolabile
Vasca doccia con sistema di scarico automatico
Illuminazione a LED dall'alto
WC manuale a tazza grande

MOTORE E COMANDI

Controllo elettronico dell'acceleratore/cambio a doppia leva
Pannelli fonoassorbenti nella sala macchine
2 x Ventilatori e condotti della sala macchine
2 motori diesel Yanmar da 250 CV
2 x Eliche - 4 pale fisse
2 x Bocchettoni di rifornimento carburante
2 x Filtro carburante / separatori d'acqua
2 serbatoi di carburante da 370 galloni USA/1400 litri di capacità totale
2 x Raccordi per rivestimento di scarico (acciaio inox)
2 x serrature per l'acqua di scarico
2 x Filtri di ingresso dell'acqua di raffreddamento
2 sensori di temperatura dell'acqua di raffreddamento di scarico con allarmi acustici al timone

ACCESSORI PER PONTE

Ringhiera di protezione (acciaio inox)
2 x Pulpiti di spinta (acciaio inox)
2 sedili del pulpito (lato sinistro e posteriore)
Verricello verticale da 1600 W, gypsy da 10 mm e verricello con telecomando portatile
Rullo di prua per ancora principale
Rullo di prua per ancora secondaria
Fermo per catena di ancoraggio
1 x Gavone per catena
1 x Gavone per ancora/verricello
3 x gavoni di prua

Armadietto per bombole di gas
Porta scorrevole di accesso
Hardtop sopra il pozzetto di poppa
Divano nel pozzetto di poppa con cuscini e cuscino
Tavolo nel pozzetto di poppa
2 sedie a sdraio pieghevoli
Scaletta per il nuoto
Vetri in acrilico fumé grigio
Portelli:
2 x boccaporti a filo taglia 44 sopra le cabine
Oblo:
5 x Misura 1 nel lato dello scafo
Porta di accesso stagna al salone sul ponte di prua
4 x Porta bevande a prua
2 x corrimano per tuga (acciaio inox)
2 x Maniglie di sostegno per hardtop di poppa (acciaio inox)
1 galloccia di ormeggio da 300 mm nel gavone dell'ancora
10 galloccce di ormeggio in acciaio inox da 300 mm

PONTE SOPRAELEVATO

Consolle della postazione di guida
Parabrezza in acrilico attorno alla sezione anteriore del flybridge
Scala dal pozzetto di poppa al flybridge con illuminazione di cortesia a LED
Divano imbottito a forma di U con schienali
Spazio di archiviazione sotto il divano
Mobile bar con lavello, rubinetto e piano di lavoro Staron
Armadietto portaoggetti nel mobile bar
Tavolino da cocktail centrale fisso con incavo portabicchieri
Guardrail attorno al flybridge (s/s)
Hardtop sopra il flybridge
Arco di supporto hardtop e montanti di supporto anteriori (acciaio inox)
Faretti LED da soffitto
Porta bevande
Divano Port

IMPIANTO ELETTRICO

Luci di cortesia a LED sulle scale
Luci di navigazione bicolore e di poppa
Monitoraggio digitale che comprende:
1 display multifunzione Axiom 7 al timone per il monitoraggio dei sistemi digitali
Pannello interruttori 12 V CC
Presa da 12 V sul pannello degli interruttori e sulla postazione di guida
1 presa USB doppia nella postazione di comando del flybridge
1 x Doppia presa USB nella postazione di comando intema
1 presa USB doppia in ogni cabina
1 x Caricabatterie wireless per cellulare nel salone
2 batterie domestiche - tipo piombo-acido a ciclo profondo da 180 Ah
2 batterie di avviamento motore - tipo piombo-acido da 100 Ah
1 x Interruttore di isolamento della batteria domestica
2 x Interruttori di isolamento della batteria di avviamento del motore
2 alternatori, di serie con i motori
1 x Kit di ricambi elettrici: fusibili, relè, portafusibili
1 x corno da nebbia elettrico con controllo alla postazione di comando
Inverter 1200W - 220V per frigorifero

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Impianto di acqua dolce pressurizzata calda e fredda composto da:
2 serbatoi d'acqua, capacità totale 170 galloni USA / 640 litri con monitoraggio del livello
2 x Pompa di pressione per acqua dolce con serbatoio di accumulo
1 x Scaldabagno con capacità totale di 10 galloni USA / 40 litri
Doccia a traversa (calda e fredda)
2 x pompe di scarico automatiche per doccia
2 serbatoi di stoccaggio, capacità totale 44 galloni USA / 166 litri
2 pompe di sentina elettriche (pozzetto di chiglia) con interruttori a galleggiante e allarme sul pannello degli interruttori
2 x pompe di sentina manuali (pozzetto di chiglia)
2 interruttori a galleggiante di sentina alti con allarme sul pannello degli interruttori
2 x pompe di sentina elettriche (sala macchine) con interruttore a galleggiante e spia luminosa sul pannello degli interruttori
Riempimento del ponte di acqua dolce
Sistema di filtraggio per la purificazione dell'acqua

TIMONE E SISTEMA DI STERZO

Timoni a pala bilanciati
Asta del timone in acciaio inox
Cuscinetti autoallineanti con tubo del timone in fibra di vetro
Sistema di sterzo idraulico con volante inclinabile
Volante con impugnatura morbida

APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE

Bussola al timone

ATTREZZATURA GENERALE

6 x Estintori
Sistema di spegnimento automatico per sale macchine
Manuale operativo del proprietario
Certificazione CE Certificazione NMMA